

Дизельный привод на базе двигателя WEICHAI-DEUTZ WP6D132E200, номинальной мощностью 120 кВт (1500 об/мин).



модель: **Привод дизельный ПД-120 (120 кВт /1500 об.мин)** двигатель: **WEICHAI-DEUTZ WP6D132E200**
мощность: **120 кВт**

Дизельный силовой привод - это независимый источник механической энергии.

Дизельные приводы применяются в основном при эксплуатации промышленного оборудования в отдаленных районах, где отсутствует электроэнергия, либо мощность электрического источника недостаточна для подключения необходимых устройств.

Дизельные силовые приводы, в зависимости от присоединяемого к ним распределителя механической энергии, применяются для комплектации промышленной техники и оборудования различного назначения, например, такого как:

- насосные станции для перекачивания различного рода жидкостей;
- компрессорные станции;
- оборудование для нефтегазовой отрасли (буровые установки для бурения скважин и бестраншейного метода прокладки различных коммуникаций);
- лесозаготовительное оборудование;
- дробильная техника и другое оборудование.

Дизельный силовой привод производства **Новосибирского Завода Генераторных Установок** представляет собой силовой агрегат, состоящий из приводного дизельного двигателя со вспомогательными элементами, закрепленного на металлической раме со встроенным в неё топливным баком. В зависимости от назначения к выходному валу дизельного двигателя могут присоединяться различные механизмы для отбора, распределения и преобразования механической энергии (насосы, редукторы, коробки передач и т.п.) .

Силовой привод оснащен шкафом управления, осуществляющим контроль за работой двигателя, а также всеми необходимыми системами собственных нужд - аккумуляторными батареями, зарядным генератором, глушителем, топливным фильтром-сепаратором.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижегород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: nzu@nt-rt.ru
www.nzgu.nt-rt.ru

Технические характеристики

Приводной двигатель	WEICHAI-DEUTZ WP6D132E200
Тип	вертикальный, линейный, с прямым впрыском, 4-х тактный, с турбонаддувом
Частота вращения (номинальная), об/мин	1500
Регулятор оборотов	Механический
Тип топлива	Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)
Машинное масло/ОЖ	API CD 15W40/Антифриз с точкой замерзания не выше -35°C
Кол-во цилиндров	6
Система охлаждения	Жидкостная, закрытая
Мощность двигателя, кВт/л.с.	120/162
Емкость бака, л	250
Расход, гр/кВт*ч	196
Расход, л/ч	20
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	В комплекте, 2 шт 132 А*ч
Приборы контроля	См. шкаф управления ШУ-ДВС-1
Опции	Предпусковой электрический подогреватель ОЖ, ПЖД
Габариты, мм	2500x900x1700
Сухой вес, кг	990
Присоединительные размеры	SAE1/11,5"
Гарантия	2 года либо 2000 моточасов, что наступит ранее
Производитель	Россия, г. Новосибирск, ООО "Новосибирский Завод Генераторных Установок"
Комплект ЗИП	Топливный, масляный фильтры, ремень генератора, комплект фирменной спецодежды механика. Дополнительно установлен топливный фильтр-сепаратор воды.