

Дизельный двигатель "Shanghai Diesel" ("Шанхай Дизель") жидкостного охлаждения для применения в дизельных генераторных установках. Электронный регулятор оборотов.



модель: **Дизельный двигатель Shanghai Diesel SC4H95D2**
мощность: **62 кВт**

Компания Shanghai Diesel, созданная в 1947 году, специализируется на разработке и выпуске высоконадежных дизельных двигателей и генераторов, ориентированных на азиатский, ближневосточный и российский рынки, что позволяет говорить о специальной адаптации моторов бренда к отечественным горюче-смазочным материалам и условиям эксплуатации.

Производство дизельных двигателей Shanghai Diesel соответствует всем современным требованиям в данной области и сертифицировано согласно международным стандартам DIN EN ISO 9001, QS 9000 & ISO/TS 16949, гарантирующим высокое качество и надежность любой выпускаемой продукции.

Инженеры компании в течение более чем 60 лет занимаются исследованиями и производством высококлассных дизельных двигателей, и является официальным поставщиком силовых установок для государственных предприятий Китая. В настоящее время линейка продукции Shanghai Diesel насчитывает более 300 моделей моторов в диапазоне мощностей от 60 до 600 кВт, что позволяет строить на их основе высоконадежные генераторные установки самого различного класса и назначения.

Двигатели под маркой SDEC (Shanghai Diesel Engine Co.) поставляются как законченная силовая установка, в комплекте с топливной аппаратурой, радиатором охлаждения, воздушным, масляным и топливным фильтрами, зарядным генератором, электростартером и глушителем. Выходной вал стандартный, для присоединения одноопорных генераторов переменного тока.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: nzu@nt-rt.ru
www.nzgu.nt-rt.ru

Технические характеристики

Тип	4-х цилиндровый (16 кл.), линейный, 4-х тактный,
-	с жидкостным охлаждением, с прямым впрыском,
-	дизельный двигатель
Топливо	Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндра*ход поршня, мм	105*124
Рабочий объем, л	4,3
Степень сжатия	17,3:1
Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)	62/84 (1500 об/мин)
Макс. крутящий момент, Н*м (об/мин)	-
Минимальные обороты Х.Х (об/мин)	800
Турбонаддув	Есть
Интеркулер	Нет
Запуск	Электростартер 24В
Емкость картера, л	11-13
Расход топлива, гр/кВт*ч	205 (1500 об/мин)
Регулятор оборотов	Электронный
Дополнительно:	Глушитель, электростартер, соединительные патрубки и
-	радиатор водяного охлаждения в комплекте.
Зарядный генератор	0,75кВт, 28В/27А
Уровень шума, дБ	96
Вес нетто, кг	420 (SAE3/11.5)

Дизельный двигатель "Shanghai Diesel" ("Шанхай Дизель") жидкостного охлаждения для применения в дизельных генераторных установках. Электронный регулятор оборотов.



модель: **Дизельный двигатель Shanghai Diesel SC4H115D2**
мощность: **78 кВт**

Компания Shanghai Diesel, созданная в 1947 году, специализируется на разработке и выпуске высоконадежных дизельных двигателей и генераторов, ориентированных на азиатский, ближневосточный и российский рынки, что позволяет говорить о специальной адаптации моторов бренда к отечественным горюче-смазочным материалам и условиям эксплуатации.

Производство дизельных двигателей Shanghai Diesel соответствует всем современным требованиям в данной области и сертифицировано согласно международным стандартам DIN EN ISO 9001, QS 9000 & ISO/TS 16949, гарантирующим высокое качество и надежность любой выпускаемой продукции.

Инженеры компании в течение более чем 60 лет занимаются исследованиями и производством высококлассных дизельных двигателей, и является официальным поставщиком силовых установок для государственных предприятий Китая. В настоящее время линейка продукции Shanghai Diesel насчитывает более 300 моделей моторов в диапазоне мощностей от 60 до 600 кВт, что позволяет строить на их основе высоконадежные генераторные установки самого различного класса и назначения.

Двигатели под маркой SDEC (Shanghai Diesel Engine Co.) поставляются как законченная силовая установка, в комплекте с топливной аппаратурой, радиатором охлаждения, воздушным, масляным и топливным фильтрами, зарядным генератором, электростартером и глушителем. Выходной вал стандартный, для присоединения одноопорных генераторов переменного тока.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: nzu@nt-rt.ru
www.nzgu.nt-rt.ru

Технические характеристики

Тип	4-х цилиндровый (16 кл.), линейный, 4-х тактный,
-	с жидкостным охлаждением,с прямым впрыском,
-	дизельный двигатель
Топливо	Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндра*ход поршня, мм	105*124
Рабочий объем, л	4,3
Степень сжатия	17,3:1
Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)	78/105 (1500 об/мин)
Макс. крутящий момент, Н*м (об/мин)	-
Минимальные обороты Х.Х (об/мин)	800
Турбонаддув	Есть
Интеркулер	Нет
Запуск	Электростартер 24В
Емкость картера, л	11,0
Расход топлива, гр/кВт*ч	205 (1500 об/мин)
Регулятор оборотов	Электронный
Дополнительно:	Глушитель, электростартер, соединительные патрубки и
-	радиатор водяного охлаждения в комплекте.
Зарядный генератор	0,75кВт, 28В/27А
Уровень шума, дБ	96
Вес нетто, кг	420 (SAE3/11.5)

Дизельный двигатель "Shanghai Diesel" ("Шанхай Дизель") жидкостного охлаждения для применения в дизельных генераторных установках. Электронный регулятор оборотов.



модель: **Дизельный двигатель Shanghai Diesel SC4H180D2**
мощность: **120 кВт**

Компания Shanghai Diesel, созданная в 1947 году, специализируется на разработке и выпуске высоконадежных дизельных двигателей и генераторов, ориентированных на азиатский, ближневосточный и российский рынки, что позволяет говорить о специальной адаптации моторов бренда к отечественным горюче-смазочным материалам и условиям эксплуатации.

Производство дизельных двигателей Shanghai Diesel соответствует всем современным требованиям в данной области и сертифицировано согласно международным стандартам DIN EN ISO 9001, QS 9000 & ISO/TS 16949, гарантирующим высокое качество и надежность любой выпускаемой продукции.

Инженеры компании в течение более чем 60 лет занимаются исследованиями и производством высококлассных дизельных двигателей, и является официальным поставщиком силовых установок для государственных предприятий Китая. В настоящее время линейка продукции Shanghai Diesel насчитывает более 300 моделей моторов в диапазоне мощностей от 60 до 600 кВт, что позволяет строить на их основе высоконадежные генераторные установки самого различного класса и назначения.

Двигатели под маркой SDEC (Shanghai Diesel Engine Co.) поставляются как законченная силовая установка, в комплекте с топливной аппаратурой, радиатором охлаждения, воздушным, масляным и топливным фильтрами, зарядным генератором, электростартером и глушителем. Выходной вал стандартный, для присоединения одноопорных генераторов переменного тока.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: nzu@nt-rt.ru
www.nzgu.nt-rt.ru

Технические характеристики

Тип	4-х цилиндровый, линейный, 4-х тактный,
-	с жидкостным охлаждением,с прямым впрыском,
-	дизельный двигатель
Топливо	Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндра*ход поршня, мм	105*124
Рабочий объем, л	4,3
Степень сжатия	16:1
Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)	120/161 (1500 об/мин)
Макс. крутящий момент, Н*м (об/мин)	-
Минимальные обороты Х.Х (об/мин)	800
Турбонаддув	Есть
Интеркулер	Есть
Запуск	Электростартер 24В, 4кВт
Емкость картера, л	13,0
Расход топлива, гр/кВт*ч	205 (1500 об/мин)
Регулятор оборотов	Электронный
Дополнительно:	Глушитель, электростартер, соединительные патрубки и
-	радиатор водяного охлаждения в комплекте.
Зарядный генератор	0,75кВт, 28В/27А
Уровень шума, дБ	110
Вес нетто, кг	450

Дизельный двигатель "Shanghai Diesel" ("Шанхай Дизель") жидкостного охлаждения для применения в дизельных генераторных установках. Электронный регулятор оборотов.



модель: **Дизельный двигатель Shanghai Diesel SC7H250D2**
мощность: **168 кВт**

Компания Shanghai Diesel, созданная в 1947 году, специализируется на разработке и выпуске высоконадежных дизельных двигателей и генераторов, ориентированных на азиатский, ближневосточный и российский рынки, что позволяет говорить о специальной адаптации моторов бренда к отечественным горюче-смазочным материалам и условиям эксплуатации.

Производство дизельных двигателей Shanghai Diesel соответствует всем современным требованиям в данной области и сертифицировано согласно международным стандартам DIN EN ISO 9001, QS 9000 & ISO/TS 16949, гарантирующим высокое качество и надежность любой выпускаемой продукции.

Инженеры компании в течение более чем 60 лет занимаются исследованиями и производством высококлассных дизельных двигателей, и является официальным поставщиком силовых установок для государственных предприятий Китая. В настоящее время линейка продукции Shanghai Diesel насчитывает более 300 моделей моторов в диапазоне мощностей от 60 до 600 кВт, что позволяет строить на их основе высоконадежные генераторные установки самого различного класса и назначения.

Двигатели под маркой SDEC (Shanghai Diesel Engine Co.) поставляются как законченная силовая установка, в комплекте с топливной аппаратурой, радиатором охлаждения, воздушным, масляным и топливным фильтрами, зарядным генератором, электростартером и глушителем. Выходной вал стандартный, для присоединения одноопорных генераторов переменного тока.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: nzu@nt-rt.ru
www.nzgu.nt-rt.ru

Технические характеристики

Тип	6-ти цилиндровый, линейный, 4-х тактный,
-	с жидкостным охлаждением,с прямым впрыском,
-	дизельный двигатель
Топливо	Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)
Количество цилиндров	6
Диаметр цилиндра*ход поршня, мм	105*124
Рабочий объем, л	6,5
Степень сжатия	16:1
Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)	168/227 (1500 об/мин)
Макс. крутящий момент, Н*м (об/мин)	-
Минимальные обороты Х.Х (об/мин)	800
Турбонаддув	Есть
Интеркулер	Есть
Запуск	Электростартер 24В, 4кВт
Емкость картера, л	17,5
Расход топлива, гр/кВт*ч	195 (1500 об/мин)
Регулятор оборотов	Электронный
Дополнительно:	Глушитель, электростартер, соединительные патрубки и
-	радиатор водяного охлаждения в комплекте.
Зарядный генератор	0,75кВт, 28В/27А
Уровень шума, дБ	110
Вес нетто, кг	580

Дизельный двигатель "Shanghai Diesel" ("Шанхай Дизель") жидкостного охлаждения для применения в дизельных генераторных установках. Электронный регулятор оборотов.



модель: **Дизельный двигатель Shanghai Diesel SC9D340D2**
мощность: **228 кВт**

Компания Shanghai Diesel, созданная в 1947 году, специализируется на разработке и выпуске высоконадежных дизельных двигателей и генераторов, ориентированных на азиатский, ближневосточный и российский рынки, что позволяет говорить о специальной адаптации моторов бренда к отечественным горюче-смазочным материалам и условиям эксплуатации.

Производство дизельных двигателей Shanghai Diesel соответствует всем современным требованиям в данной области и сертифицировано согласно международным стандартам DIN EN ISO 9001, QS 9000 & ISO/TS 16949, гарантирующим высокое качество и надежность любой выпускаемой продукции.

Инженеры компании в течение более чем 60 лет занимаются исследованиями и производством высококлассных дизельных двигателей, и является официальным поставщиком силовых установок для государственных предприятий Китая. В настоящее время линейка продукции Shanghai Diesel насчитывает более 300 моделей моторов в диапазоне мощностей от 60 до 600 кВт, что позволяет строить на их основе высоконадежные генераторные установки самого различного класса и назначения.

Двигатели под маркой SDEC (Shanghai Diesel Engine Co.) поставляются как законченная силовая установка, в комплекте с топливной аппаратурой, радиатором охлаждения, воздушным, масляным и топливным фильтрами, зарядным генератором, электростартером и глушителем. Выходной вал стандартный, для присоединения одноопорных генераторов переменного тока.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: nzu@nt-rt.ru
www.nzgu.nt-rt.ru

Технические характеристики

Тип	6-ти цилиндровый, линейный, 4-х тактный,
-	с жидкостным охлаждением,с прямым впрыском,
-	дизельный двигатель
Топливо	Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)
Количество цилиндров	6
Диаметр цилиндра*ход поршня, мм	114*144
Рабочий объем, л	8,82
Степень сжатия	16,5:1
Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)	228/308 (1500 об/мин)
Макс. крутящий момент, Н*м (об/мин)	-
Минимальные обороты Х.Х (об/мин)	800
Турбонаддув	Есть
Интеркулер	Есть
Запуск	Электростартер 24В
Емкость картера, л	22
Расход топлива, гр/кВт*ч	195 (1500 об/мин)
Регулятор оборотов	Электронный
Дополнительно:	Глушитель, электростартер, соединительные патрубки и
-	радиатор водяного охлаждения в комплекте.
Зарядный генератор	28В/27А
Уровень шума, дБ	112
Вес нетто, кг	660
