

Автоматическое зарядное устройство АКБ для шкафов управления 2-ой степени автоматизации.



модель: **Зарядное устройство ЗУ-2685**

Зарядное устройство НЗГУ ЗУ-2685 используется в шкафах управления 2-ой степени автоматизации для исключения саморазряда АКБ при нахождении дизельгенератора в дежурном режиме. Поддерживает заряд АКБ полностью в автоматическом режиме.

Технические характеристики

Напряжение питания, В (50Гц)	80...250
Выходное напряжение, В	24
Выходной ток, А	3,5
Точная подстройка выходного напряжения	есть

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: nzu@nt-rt.ru
www.nzgu.nt-rt.ru

Технические характеристики

Напряжение питания, В (50Гц)	80...250
Выходное напряжение, В	24
Выходной ток, А	3,5
Точная подстройка выходного напряжения	есть
